

LAUSUNTO YMPÄRISTÖTARKASTAJA

**Poikkeaminen Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä
28 §**

jätevesien käsittely

Kiinteistö Lassela (108-424-2-30):

- **Loma-asunto ja sauna**
- **Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella**

Selvitys jätevesien käsittelystä:

- **Hakija on esittänyt WC -jätevesien johtamista muoviseen (polyeteeni) umpisäiliöön sekä muiden jätevesien johtamista maasuodattamoon. Umpisäiliö varustetaan täyttymishälyttimellä.**

Kiinteistö (108-424-2-30) Touhunsaarentie 132 jätevedet voidaan käsitellä hakijan esittämällä tavalla seuraavin ehdoin:

1. Umpisäiliö tulee kuvata vielä asennuksen yhteydessä ja ennen peittämistä. Kuvat tulee toimittaa kirjaamo@hameenkyro.fi ja noora.kalliomaki@hameenkyro.fi.
2. Umpisäiliö on varustettava ylitäytönestimellä ja hälyttimellä.
3. Umpisäiliön tyhjennyksestä on pidettävä kirjaa. Umpisäiliönlietetyhjennys tilataan Pirkanmaan Jätehuollosta.

Muiden jätevesien osalta:

1. Rantavyöhykkeellä jätevesien imeytys- ja kokoomaputkistot tulee sijoittaa siten, että puhdistuslaitteisto toimii normaalisti veden tulvakorkeudenkin aikana.
2. Jätevedet tulee esikäsitellä kahdessa saostuskaivossa tai vastaavassa.
3. Etäisyydet järjestelmistä tulee olla seuraavat:

Suojaetäisyys	Puhdistetun jäteveden purkupaikka minimietäisyys [m]	Jätevesien käsittelyjärjestelmä (maahanimeyttämö, maasuodattamo, laite- eli pienpuhdistamo, umpisäiliö, saostussäiliö)	
		minimietäisyys [m]	
		Kaikki jätevedet	Vain harmaat jätevedet
Talousvesikaivoon *)	> 20	30–50	20–50
Vesistöön **)	> 10	> 20	>10
Ojaan ***)	0	> 5	> 5
Tontin rajaan ***)	5	> 5	> 5
Tiehen	> 10	> 5	> 5
Rakennuksiin	> 20	> 5	> 5
Lämpökaivoon *)		30–50	20–50
Pohjaveteen	Maahanimeyttämön jakokerroksen pohjasta on oltava vähintään yhden metrin suojaetäisyys ylimpään pohjaveden pintaan Maasuodattamon kokoomakerroksen pohjasta on oltava vähintään 0,25 metrin suojaetäisyys ylimpään pohjaveden pintaan. Vesitiiviit saostussäiliöt, umpisäiliöt, pumppukaivot tai laitepuhdistamot on syytä sijoittaa vaikeissa olosuhteissa yleensä noin 0,5 m pohjaveden pinnan alapuolelle valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti		

*) Vähimmäissuojaetäisyys riippuu tontin maaperästä. Jätevesien käsittelyjärjestelmä on sijoitettu pohjaveden virtausuunnassa talousvesikaivon tai lämpövesikaivon alapuolelle

***) Vähäiset vesimäärät tai harmaat vedet (esim. pesuvedet loma-asunnosta), etäisyys käsittelypaikasta vesistöön > 10 m.

***) Tarvitaan lupa naapurilta tai tiehallinnolta vesien johtamiseen esim. rajaojaan. Etäisyyksistä voidaan poiketa, jos naapuri antaa suostumuksensa

Ympäristöministeriö, 2017

4. Jätevesijärjestelmä tulee mitoittaa ammattisuunnittelijan toimesta sekä noudattaa suunnittelijan antamia hoito-ohjeita.

Päätöksen perustelu:

Jätevedet eivät seuraavin ehdoin aiheuta pohjavesien tai pintavesien pilaantumisvaaraa.

Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset 6 §, Ympäristönsuojelulaki 2: 14, 16, 17, 16: 154, 155, 156,157 §

14.3.2023 Noora Kalliomäki Ympäristötarkastaja